

SIDE TABLES

TABLES

Design: Edi & Paolo Ciani Design




Les tables en métal avec tige centrale, en quatre couleurs, peuvent être combinées avec des fauteuils et des poufs comme table d'appoint ou de travail. Les pieds à la base avec des supports écartés permettent de le positionner sous les canapés sans que les pieds du canapé ne soient un obstacle à l'insertion sous l'assise. Malgré la légèreté de la conception, la structure métallique rigide donne stabilité et résistance au support.

Caractéristiques techniques

Plateau en métal	Trapèze avec angles arrondis épaisseur 4 mm PV40 dimension max 400X400 peints en finition: Corten, Jaune, Blanc, Anthracite
Base	Pied de table en acier, base « V » d' épaisseur 8 mm, dimension 360x365, colonne ø40 hauteur 63,5 cm Peints en finition: Corten, Jaune, Blanc, Anthracite


Éléments et/ou modules

Image	Dimensions	Code	Description
	L 21/40 P 40	PV40	Top en métal peint, dimension 40x40 cm
	L 13/36 H 63,5	B367	Piètement colonne en métal peint, H 63,5 cm

Métal



Anthracite



Blanc



Corten



Jaune

Certifications



The mark of responsible forestry



Découvrez nos produits certifiés FSC®.



<https://www.sitlosophy.com/fr/chaise/side-tables/>

MODE D'EMPLOI ET D'ENTRETIEN

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Si la chaise est utilisée comme poste de travail, les angles entre le pied et le mollet, le mollet et la cuisse, la cuisse et le dos, l'avant-bras et l'épaule doivent être d'environ 90°

BASES ET STRUCTURES MÉTALLIQUES CHROMÉES OU PEINTES

Instructions d'entretien et de nettoyage : Les surfaces métalliques en acier ou en aluminium et les surfaces peintes doivent être nettoyées avec un chiffon doux et humide imbibé d'eau chaude ; pour les taches plus tenaces, il est possible de diluer le savon liquide neutre dans l'eau, avec modération. Séchez toujours après le nettoyage avec un chiffon doux ou une peau de chamois. N'utilisez pas de crèmes et de pâtes adaptées au nettoyage des fours en acier, n'utilisez pas de chlore, n'utilisez pas d'eau de Javel et d'autres détergents agressifs. Il est déconseillé d'utiliser des pâtes abrasives, des tampons à récurer et des éponges abrasives qui peuvent rayer les surfaces métalliques. Évitez tout contact avec des nettoyeurs pour sols contenant des solvants corrosifs tels que, par exemple, l'acide chlorhydrique, l'ammoniac, l'alcool dénaturé, l'eau de Javel, l'acide sulfurique, la soude, etc.