

SIDE TABLES

TAVOLI

Design: Edi & Paolo Ciani Design



I tavoli in metallo con fusto centrale, in quattro colori, sono da affiancare a poltroncine e pouf come tavolo d'appoggio o di lavoro. Le gambe alla base con appoggi divaricato permettono di poter essere posizionate sotto i divanetti senza che i piedini dei divani risultino da ostacolo all'inserimento sotto la seduta. Pur nella leggerezza di design, la struttura in metallo rigida dona stabilità e resistenza all'appoggio.

Caratteristiche tecniche



Piani in acciaio

Di forma trapezoidale arrotondata spessore.
Verniciato nei colori corten, giallo, bianco, antracite

Base

Triangolare piana in acciaio sp. 8 mm 360x365 con colonna \varnothing 40 altezza cm 63,5 Verniciato nei colori: corten, giallo, bianco, antracite


Componenti e/o moduli

Immagine	Dimensione	Cod.	Descrizione
	L 21/40 P 40	PV40	Piano tavolino in metallo spessore 4 mm verniciato nei colori: corten, giallo, bianco, antracite
	L 13/36 H 63,5	B367	Base triangolare piana con colonna ø40 altezza cm 63,5 Verniciato nei colori: corten, giallo, bianco, antracite

Finiture metallo



Antracite



Bianco



Corten



Giallo

Certificazioni



Cerca i prodotti FSC®



<https://www.sitlosophy.com/seduta/metal-tavoli/>

ISTRUZIONI PER L'UTILIZZO E LA MANUTENZIONE

INFORMAZIONI GENERALI

Se la poltrona è utilizzata come postazione al videoterminale gli angoli tra piede e polpaccio, polpaccio e coscia, coscia e schiena, avambraccio e spalla devono essere di circa 90°

BASAMENTI E STRUTTURE METALLICHE VERNICIAE / CROMATE

Istruzioni di manutenzione e pulizia: Sia le superfici metalliche in acciaio o alluminio che le superfici verniciate devono essere pulite con un panno umido e soffice imbevuto di acqua calda; per le macchie più ostinate è possibile diluire in acqua del sapone liquido neutro, con moderazione. Asciugare sempre dopo la pulizia con un panno morbido o con pelle di daino. Non usare creme e paste adatte alla pulizia di forni in acciaio, non usare cloro, non usare candeggina ed altri detergenti aggressivi. Sconsigliato usare paste abrasive, pagliette e spugne abrasive che possono graffiare le superfici metalliche. Evitare il contatto con detergenti per pavimenti contenenti solventi corrosivi quali, a titolo esemplificativo, l'acido muriatico, l'ammoniaca, l'alcol denaturato, la candeggina, l'acido solforico, la soda ecc.