

# JAY

## CHAISES ET FAUTEUILS

Design: Zakaria Khalfaoui



La polyvalence est au cœur de la collection JAY : choisissez entre des bases en bois ou en métal, avec des options allant du quatre pieds à la pyramide, du siège standard au tabouret plus haut, jusqu'à la base étoile pivotante sur roulettes, parfaite pour un bureau moderne.

JAY est plus qu'un simple fauteuil, c'est une icône de style qui définira les espaces contemporains meublés par Sitlosophy.

## Spécifications

<b>Assise/dossier</b>	Coque en contreplaqué de hêtre peint naturel
<b>Piètement</b>	Piètement à 4 pieds en tube en acier peint noir ø16, 2mm d'épaisseur ou bois de hêtre peint naturel
<b>Rembourrage</b>	Mousse de polyuréthane d'épaisseur 2,5/1,5 cm densité 35 rc
<b>Accoudoirs</b>	Tube en acier ø14 peint en noir
<b>Réglage en hauteur</b>	Pompe à gaz (certifiée UNI 9084) pour les réf. 15-20-21
<b>Roulettes</b>	AR8 polyamide ø50 pour la réf. 14 AR4 polyamide ø65 pour la réf. 15
<b>Base pivotante</b>	Pyramide 4-branches en nylon noir pour les réf.12/14. Pyramide 4-branches en aluminium poli pour la réf.13. B63 base étoile en nylon pour la réf.15 B70 4-branches en aluminium peint noir pour la réf. 20-21



## Composants et/ou modules

Image	Dimension	Référence	Description
	H 76 L 49 P 53	N09V-WN	Chaise coque en bois de hêtre vernis naturel, base 4 pieds en métal peint noir
	H 83 L 49 P 53	N10V	Chaise coque en bois de hêtre vernis naturel, assise et dossier tapissés, base 4 pieds en métal peint noir
	H 83 L 49 P 53	W11V	Chaise coque et base 4 pieds en bois de hêtre vernis naturel, assise et dossier tapissés
	H 82 L 49 P 67	N12B	Chaise pivotante coque en bois de hêtre vernis naturel, assise et dossier tapissés, base pyramidale 4 branches en nylon
	H 81 L 49 P 72	C13B	Chaise pivotante coque en bois de hêtre vernis naturel, assise et dossier tapissés, base pyramidale 4 branches en aluminium polis
	H 82 L 49 P 67	N14B	Chaise pivotante coque en bois de hêtre vernis naturel, assise et dossier tapissés, base pyramidale 4 branches en nylon sur roulettes

Image	Dimension	Référence	Description
	H	82-94	N15G Chaise pivotante réglable en hauteur, coque en bois de hêtre vernis naturel, assise et dossier tapissés, base étoile en nylon sur roulettes
	L	49	
	P	64	
		BRN10	Jeu de 2 accoudoirs ø14 en acier peint noir
	H	96	N16V-WN Tabouret coque en bois de hêtre vernis naturel, base 4 pieds en métal peint noir
	L	45	
	P	51	
	H	96	N17V Tabouret coque en bois de hêtre vernis naturel, assise tapissée, base 4 pieds en métal peint noir
	L	45	
	P	51	
	H	96	W18V-WN Tabouret coque et base 4 pieds en bois de hêtre vernis naturel
	L	45	
	P	49	
	H	96	W19V Tabouret coque et base 4 pieds en bois de hêtre vernis naturel, assise tapissée
	L	45	
	P	49	

Image	Dimension	Référence	Description
	H	71-97	N20G - WN Tabouret pivotant réglable en hauteur, coque en bois de hêtre vernis naturel, base 4 branches en aluminium peint noir
	L	46	
	P	70	
	H	71-97	N21G Tabouret pivotant réglable en hauteur, coque en bois de hêtre vernis naturel, assise tapissée, base 4 branches en aluminium peint noir
	L	46	
	P	70	







**Finition métal**  
Noir





**Finition bois**  
Hêtre naturel



## Revêtements

Cat.	Revêtement	Description	Certifications	Dossier Couleurs
1	 <b>Madrid</b> 5 couleurs	Poids : ± 230 g/m <sup>2</sup> Composition : 100% polypropylène PP F.R.Martindale : 80 000 cycles	  Fire proof class 11M	
1	 <b>Cove</b> 5 couleurs	Poids : ± 565 g/m <sup>2</sup> Composition : 82% PVC – 7% Coton – 11% Polyester Martindale : 50 000 cycles		
2	 <b>Angel</b> 13 couleurs	Poids : ± 228 g/m <sup>2</sup> Composition : 100% polypropylène F.R. Martindale : 100 000 cycles		
2	 <b>One</b> 15 couleurs	Poids : ± 350 g/m <sup>2</sup> Composition : 100% polyester recyclé Martindale : 100 000 cycles	   Fire proof class 11M	
2	 <b>Gazebo</b> 15 couleurs	Poids : ± 640 g/m <sup>2</sup> Composition : 87.5% Polychlorure de vinyle plastifié – 4.4% Coton - 8.1% Polyester Martindale : 50 000 cycles		
2	 <b>King-flex</b> 15 couleurs	Poids : ± 300 g/m <sup>2</sup> Composition : 100% polyester Trevira CS Martindale : 100 000 cycles	  	
3	 <b>Secret</b> 15 couleurs	Poids : ± 540 g/m <sup>2</sup> Composition : 76% PVC – 2% PU – 22% PES Martindale : 60 000 cycles Caractéristiques : étanche, résistant aux UV, adapté à l'extérieur		
3	 <b>Mini</b> 15 couleurs	Poids : ± 340 g/m <sup>2</sup> Composition : 100% polyester Trevira CS Martindale : 100 000 cycles	   	

Cat.	Revêtement	Description	Certifications	Dossier Couleurs
3	 <b>Chili</b> 15 couleurs	Poids : ± 470 g/m <sup>2</sup> Composition : 100% polyester recyclé post-consommation FR Martindale : 60 000	    Fire proof class 1IM	
5	 <b>Step</b> 15 couleurs	Poids : ± 340 g/m <sup>2</sup> Composition : 100% Trevira CS Martindale : 100 000 cycles	    Fire proof class 1IM	
5	 <b>Go check</b> 15 couleurs	Poids : ± 310 g/m <sup>2</sup> Composition : 100% Trevira CS Martindale : 80 000 cycles	     Fire proof class 1IM	
7	 <b>Grain</b> 15 couleurs	Poids : ± 615 g/m <sup>2</sup> Composition : 100% Trevira CS Martindale : 100 000 cycles Californie TB 117-2013		
7	 <b>Focus</b> 15 couleurs	Poids : ± 660 g/m <sup>2</sup> Composition : 100% laine de Nouvelle-Zélande Martindale : 100 000 cycles CLASSE 1 IM - UNI 9175	 	
7	 <b>Extrema</b> 15 couleurs	Poids : ± 480 g/m <sup>2</sup> Composition: 63% PU – 29% COT – 8% PES Martindale : 150 000 cycles Caractéristiques : Protection antibactérienne	 <b>Ultra-Fresh*</b> Fire proof class 1IM	

## Certifications



Homologation Ministérielle Classe 1IM sur demande. Recherche de produits FSC®



<https://www.sitlosophy.com/fr/chaise/jay/>

<https://www.sitlosophy.com/fr/chaise/jay-tabouret/>

## INSTRUCTIONS D'UTILISATION ET D'ENTRETIEN

### INFORMATIONS GÉNÉRALES

Si le fauteuil est utilisé comme poste de travail pour terminal vidéo, les angles entre le pied et le mollet, le mollet et la cuisse, la cuisse et le dos, l'avant-bras et l'épaule doivent être d'environ 90°.

#### VERIN A' GAZ

Mode d'emploi : Le réglage en hauteur du siège par vérin à gaz s'obtient en tirant le levier du mécanisme vers le haut.

Conseils d'entretien : le vérin ne nécessite pas d'entretien particulier mais il est conseillé d'éviter tout contact direct avec les pièces coulissantes car elles contiennent du lubrifiant.

Avertissements : Ne pas ouvrir la colonne à gaz de force. Seul un personnel spécialisé peut remplacer ou réparer la colonne à gaz.

#### MÉCANISMES

Mode d'emploi : Tous les mécanismes antichocs disposent d'un système de sécurité qui, une fois déverrouillé, s'active par un léger mouvement vers l'arrière du dossier, pour éviter qu'il ne revienne brusquement et accidentellement vers l'avant.

Instructions d'entretien : Il est recommandé de nettoyer périodiquement le mécanisme pour éviter que la poussière ou d'autres polluants n'affectent son fonctionnement ou ne provoquent des grincements. Avertissements : Tous les réglages du mécanisme (hauteur, déplacement latéral, réglage de l'assise et du dossier, pivotement) doivent être actionnés en position assise pour éviter de forcer incorrectement le mécanisme. Lors du réglage, veillez à ne pas risquer de coincement ou d'écrasement des doigts.

#### PIÈCES REMBOURRÉES

Consignes d'entretien :

Simili cuir : Nettoyer avec un chiffon humide, du savon neutre et bien rincer à l'eau. Évitez strictement d'utiliser des solvants, des agents de blanchiment ou d'autres détergents chimiques, car ils pourraient altérer les caractéristiques esthétiques et physiques du produit. De manière générale, les matières aux couleurs claires ne peuvent pas être mises en contact avec des vêtements contenant des colorants non fixés (ex : jeans et dérivés) pour éviter les tâches ou traces difficiles à éliminer.

Tissu : Nettoyer à l'aide d'une éponge humide en humidifiant le tissu sans le mouiller. L'utilisation d'une brosse aspirante est déconseillée car des traces de shampoing pourraient rester sur le revêtement, ce qui modifierait le comportement au feu du tissu. Tamponnez doucement des bords vers le centre de la tâche, ne frottez pas. Après le détachage, il est nécessaire de procéder à un séchage complet du tissu, en évitant de le

soumettre à des températures élevées. Éviter strictement l'utilisation de solvants, d'agents de blanchiment ou d'autres détergents chimiques, car ils pourraient altérer les caractéristiques esthétiques et physiques du produit.

Cuir : Nettoyer régulièrement avec un chiffon doux et sec. Les éventuelles taches peuvent être éliminées à l'aide d'un chiffon imbibé d'eau et de savon neutre, en effectuant des mouvements circulaires réguliers. Sécher délicatement après le traitement. Tamponnez doucement des bords vers le centre de la tâche, ne frottez pas. Éviter strictement l'utilisation de solvants, d'agents de blanchiment ou d'autres détergents chimiques, car ils pourraient altérer les caractéristiques esthétiques et physiques du produit.

Laine : Utilisez régulièrement l'aspirateur à buse lisse, sans brosser ni frotter de quelque manière que ce soit. Éviter strictement l'utilisation de solvants, d'agents de blanchiment ou d'autres détergents chimiques, car ils pourraient altérer les caractéristiques esthétiques et physiques du produit.

Avertissements : Certains revêtements (cuir, simili cuir, tissus texturés) peuvent présenter un rendu esthétique légèrement différent selon le lot, le bain de teinture et le produit à réaliser.

En particulier le cuir utilisé pour le rembourrage des canapés et fauteuils est un matériau d'origine naturelle, donc toute petite imperfection ne doit pas être considérée comme un défaut. Le revêtement en cuir, avec l'usage, peut changer d'apparence et de texture avec le temps, cela doit être considéré comme normal.

#### PIÈCES NON REMBOURRÉES

Consignes d'entretien :

Résille : Utilisez régulièrement l'aspirateur à buse lisse, sans brosser ni frotter d'aucune façon. Les éventuelles taches peuvent être éliminées à l'aide d'un chiffon imbibé d'eau et de savon neutre en effectuant des mouvements circulaires réguliers. Éviter strictement l'utilisation de solvants, d'agents de blanchiment ou d'autres détergents chimiques, car ils pourraient altérer les caractéristiques esthétiques et physiques du produit.

Bois exposé : Nettoyer à l'aide d'un chiffon en coton sec pour enlever toute poussière résiduelle ou impureté mineure. Ne pas utiliser de chiffons mouillés ou humides. Pour éviter les rayures disgracieuses, n'utilisez pas de chiffons abrasifs, de produits chimiques ou de nettoyants en poudre car ils pourraient endommager la peinture. Éviter strictement l'utilisation de solvants, d'agents de blanchiment ou d'autres détergents chimiques, car ils pourraient altérer les caractéristiques esthétiques et physiques du produit. Les surfaces en bois, étant un matériau

naturel, pourraient subir des altérations de couleur avec l'usage et le temps.

Plastique : Les surfaces en plastique doivent généralement être nettoyées avec un chiffon doux et humide imbibé d'eau, l'utilisation de chiffons secs n'est pas recommandée car le frottement pourrait charger électrostatiquement la surface en plastique, attirant la poussière. Pour les taches les plus tenaces, le savon liquide neutre peut être dilué avec modération dans de l'eau. Éviter strictement l'utilisation de solvants, d'agents de blanchiment ou d'autres détergents chimiques, car ils pourraient altérer les caractéristiques esthétiques et physiques du produit. Évitez toutes les substances abrasives telles que les détergents en poudre, les pâtes abrasives, les tampons à récurer ou les éponges rugueuses. Évitez de faire glisser des objets sur des surfaces qui pourraient rayer le matériau..

#### BASES ET STRUCTURES EN MÉTAL PEINT / CHROMÉ

Instructions pour l'entretien et le nettoyage : Les surfaces métalliques en acier ou en aluminium et les surfaces peintes doivent être nettoyées avec un chiffon humide et doux imbibé d'eau tiède ; pour les taches les plus tenaces, le savon liquide neutre peut être dilué avec modération dans l'eau. Séchez toujours après le nettoyage avec un chiffon doux ou une peau de daim. N'utilisez pas de crèmes et de pâtes adaptées au nettoyage des fours en acier, n'utilisez pas de chlore, d'eau de javel ou d'autres détergents agressifs. Il est déconseillé d'utiliser des pâtes abrasives qui peuvent rayer les surfaces métalliques. Évitez tout contact avec des nettoyants pour sols contenant des solvants corrosifs tels que, mais sans s'y limiter, l'acide chlorhydrique, l'ammoniac, l'alcool dénaturé, l'eau de Javel, l'acide sulfurique, la soude, etc.

#### ROULETTES

Recommandations : Pour une utilisation du fauteuil sur des sols carrelés, moquettes ou tapis, nous préconisons l'utilisation de roulettes en polyamide.

Pour les sols en pierre, en bois et en stratifié, l'utilisation de roulettes en gomme souple Desmopan est recommandée.

Instructions pour l'entretien et le nettoyage : Il est conseillé de nettoyer périodiquement les roulettes pour éviter l'accumulation de saleté qui peut provoquer un dysfonctionnement.

Avertissements : Ne pas forcer le coulisement des roulettes sur des sols à joints prononcés car la différence de niveau peut les casser.